

LA NUEVA RETRACTIL MR

MR14-25 (D849)

Yale se complace en anunciar la introducción de una serie completamente nueva de carretillas retráctiles, que es el resultado de 4 años de intensiva investigación y desarrollo. La nueva serie MR14-25 tiene potencial para proporcionar un rendimiento y un valor excepcionales para los clientes, así como para mejorar sus resultados de ventas.



La nueva serie tiene 7 modelos, concretamente:

Tipo de modelo	Capacidad @ 500 mm	Anchura del bastidor	Altura de elevación mástil	Capacidad h3altura de elevación	Notas
MR14	1.400 kg	1.265 mm	10.500 mm	1.000 kg	1,2
MR16	1.600 kg	1.265 mm	10.500 mm	1.000 kg	1,2
MR16HD	1.600 kg	1.265 mm	11.400 mm	1.050 kg	1,3,4
MR16N	1.600 kg	1.125 mm	9.000 mm	1.000 kg	1,2,6
MR20	2.000 kg	1.265 mm	8.150 mm	1.550 kg	1,3
MR20HD	2.000 kg	1.345 mm	12.500 mm	1.000 kg	1,3,4,5
MR25	2.500 kg	1.345 mm	8.150 mm	1.950 kg	1,3,5

Notas: El detalle de los mástiles HD ha sido revisado desde la comunicación de los datos preliminares

1. El mástil más alto de la lista de precios. Otras alturas disponibles también.
2. Velocidad de desplazamiento de 11 km/h con frenado electrónico.
3. Velocidad de desplazamiento de 14 km/h más frenado de las ruedas de carga.
4. Incluye Lift Comfort y Lift Performance Packs.
5. Anchura adicional del bastidor entre los brazos de apoyo de la carga.
6. Modelo de bastidor estrecho especial.
7. 1.000 kg @ 12.500 mm*.

La nueva serie de carretillas sustituye a la serie MR14-25 (C849) actual con efecto inmediato.

Características y ventajas clave del nuevo producto

- Capacidad de elevación residual significativamente mayor
- Nuevos mástiles con menores dimensiones de solape
- Controles de minipalancas Accutouch™ en el reposabrazos.
- Nuevo joystick montado también en reposabrazos ajustable
- Funcionalidad de panel de visualización estándar de Yale®.
- Interfaz activa de pantalla táctil premium opcional.
- Dirección seleccionable de 180º o de 360º .
- Rendimiento líder dentro de su clase.



La configuración de modelo estándar se suministra con la pantalla estándar y con la dirección de 180°. Está equipada con un asiento de suspensión total para un mayor confort del carretillero e incluso los modelos más básicos incluyen amortiguación del mástil para proporcionar una transición suave a través de las secciones tanto de elevación libre como de elevación final. Todos los modelos de la gama incluyen reducción automática de velocidad en tres modos de funcionamiento diferentes:

- Reducción de velocidad con el mástil extendido hacia delante

- Reducción de velocidad con el mástil extendido en altura
- Reducción de velocidad en los giros.

Drive Performance Pack - estándar en modelos de carretillas de mayor capacidad o HD con grandes alturas de elevación, aumenta la velocidad de desplazamiento estándar de 11 km/h a 14 km/h. Estas especificaciones incluyen también frenado electrónico de las ruedas de carga para disponer de una mayor potencia de frenado.

Lift Comfort Pack– incluye una función de parada suave durante el descenso y reducción de velocidad al final de la elevación para reducir los daños en las cargas y para proteger los pisos. El Lift Comfort Pack incluye también un indicador de altura de elevación en la pantalla del carretillero.

Lift Performance Pack - esta característica está diseñada especialmente para apoyar a los modelos HD de gran elevación y aumenta las velocidades de elevación sin carga y con carga. Por ejemplo, la velocidad de elevación con carga del modelo MR20HD aumenta en más de un 20% en comparación con el modelo estándar. El Lift Performance Pack también se puede suministrar con selección de altura de elevación y presencia de palé opcional, pero estas opciones requieren también que se instale la pantalla premium.

Opciones disponibles

Encontrará una lista completa de los equipos opcionales disponibles en la nueva serie de carretillas retráctiles de Yale, tanto en la nueva documentación de ventas como en la nueva lista de precios. A continuación se dan algunos ejemplos de características y opciones adicionales:

- Mejora de control de velocidad a 14 km/h cuando sea aplicable.
- Botón de control de ajuste de nivelación automática con la horizontal de la inclinación.
- Botón de control de centrado automático del tablero en el reposabrazos.
- Botón de control de solenoide de 5ª función hidráulica.
- Cámara montada en las horquillas para dar asistencia en el posicionamiento de la carga.
- Visor de láser de alineación de las horquillas para posicionar las cargas.
- Joystick multifuncional totalmente nuevo en reposabrazos.



- Asiento MSG 65 con características de confort adicionales.
- Entrada sin llave de contacto opcional con códigos únicos de carretilleros.
- Configuración de interrupción de elevación y anulación para adaptarse a la aplicación.
- Soporte de apoyo universal para montar elementos accesorios.
- Extracción lateral de la batería con rodillos y soporte de batería.
- Espacios de almacenamiento para equipos del carretillero.

Incluso antes de añadir cualquier equipamiento opcional a la nueva serie de carretillas retráctiles MR14-25 de Yale podemos demostrar nuestra confianza en el producto e ilustrar el valor del dinero empleado de varias formas diferentes:

- La garantía existente de 12 meses o 2.000 horas se mejora por medio de una garantía estándar adicional del tren de potencia de 24 meses o 4.000 horas.
- La actual garantía ampliada de 36 meses o 4.000 horas se ha extendido a 36 meses o 6.000 horas (con un cierto ajuste de precio).
- El intervalo de servicio se ha ampliado de 500 horas a 1.000 horas o 12 meses, aplicando la condición que se produzca primero.
- Siempre que ha sido posible, las piezas de mantenimiento se han retirado o se han sustituido, por ejemplo, el nuevo sistema de frenado electrónico de las ruedas de carga.

Como nuestro nuevo producto necesitará menos servicio y mantenimiento, como consecuencia de los nuevos componentes y sistemas, y menores intervenciones de servicio como consecuencia de los intervalos más prolongados, predecimos con toda confianza que este producto servirá para ahorrar dinero.

Precios

Para más detalles acerca de las opciones disponibles, consulte nuestro departamento comercial.